Oferta:	191	www:	maszynywengrzyn.pl
Data wydruku:	2025-11-09	Kontakt:	

112 000
EUR NETTO

137 760
EUR

Marka	MAX Trailer	Nowy	Tak
Rok produkcji	2023	VAT faktura	Tak
Pierwszy właściciel	Tak	Bezwypadkowy	Tak

MAX Trailer 3 osiowa platforma 2 x tele, hydrauliczny skręt osi
Rok produkcji: 2023
Typ: MAX210-Z-3AA-13.60-22.5-2.54
DMC: 48 000 kg
Naciski na osie: 3 x 10 000kg
Ciężar własny (+/- 3%): 11 695 kg
Ładowność ok.: 36 305 kg
Wysokość obciążonego siodła: 1200->1270 mm
Tylne wychylenie łabędziej szyi: 2300 mm
Długość platformy ładunkowej: 13600 mm
Rozciągana o: 15400 mm (7 700 mm + 7 700 mm)
Rozstaw osi: 1810 mm
Szerokość: 2 540 mm
Osie BPW: wszystkie skrętne, 1 oś podnoszona
Opony: 385/65 R 22,5
Kolor: RAL3002 karminowa czerwień
Wyposażenie:
4 kliny z uchwytem na ścianie przedniej
Sworzeń królewski 2"
Ocynkowana ściana przednia o wysokości ok. 1600 mm
Metalizacja HRM (High Resistance Metallisation)
Platforma ładunkowa z pokryciem z twardego drewna o grubości ok. 30 mm oprawionego profilami Omega
10 par kieszeni na kłonice 100 x 50 mm w ramie zewnętrznej platformy ładunkowej
1 uchwyt koła zapasowego pod platformą ladunkową
Spiralny kabel zasilający agregat elektryczno-hydrauliczny i/lub elektryczną wciągarkę linową (35 mm^2, długość 3.5 m , max. 250A) między naczepą a ciągnikiem z połączeniem (NATO-NATO)
Centralnego smarowania 2 pompami BEKAMAX (Pico) z normalnym smarem NLGI-2 i zdejmowalną osłoną pompy
Powłoka piaskowa wtopiona w farbę jako zabezpieczenie przed ślizganiem, na nośnik centralne .
6 par kieszeni kontenerowych WADER w platformie ładunkowej, na kontenery 1 x 20', 2 x 20' lub 1 x 40', na rozciągu przewidziany dodatkowe miejsce na zamek na kontener 45'.
2 dodatkowe podwieszane półki pośrednie, o szerokości ok. 125 mm, do wysuwanej rury o małym i średnim przekroju
5 pary listew z kieszeniami na kłonice, w poprzek platformy ładunkowej, na kłonice 100 x 50 mm.
9 par ocynkowanych kłonic ok. 100 x 50 mm, wysokość 1 000 mm
Kosz na maksymalnie 9 par kłonic ok. 100 x 50 mm na ścianie przedniej, montowany od środka.
Koło zapasowe 385/65 R22.5
Drabina jest zamontowana w kierunku jazdy po lewej i prawej stronie
Skrzynia na narzędzia HDPE 1200 x500x480 pod platformą ładunkową po prawej stronie patrząc w kierunku jazdy
Skrzynia na narzędzia HDPE 1200 x500x480 pod platformą ładunkową po prawej stronie patrząc w kierunku jazdy
Oś podnoszona
Radiowe sterowanie hydraulicznego uk3adu kierowania, dodatkowo dla zdalnego sterowania kablowego, z dwiema lampkami kontrolnymi LED
Cztery tablice ostrzegawcze rozciągane na ok. 400 mm, ok. 423 x 423 mm, z jednym pozycyjnym światłem LED
Światło LED obrotowe, luzem.
Akustyczny sygnał ostrzegawczy przy jeździe do tyłu
Manometr obciążenia osi łącznie z wykresem obciążenia