Oferta:	229	www:	maszynywengrzyn.pl
Data wydruku:	2026-10-31	Kontakt:	

194 000
PLN NETTO
238 620
PLN

Marka	Inny	Rok produkcji	2017
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Bezwypadkowy	Tak		

Zamiatarka do tłucznia - agregat doczepiany NOWE TUBY GUMOWE

Producent: Windhoff
Typ: ASB
Rok produkcji: 2017
Masa własna: 2 250 kg
Szerokość toru: 1 435 mm
Długość: 2 690 m
Szerokość: 2 650 mm
Zamiatanie (w zależności od wysokości tłucznia oraz ustawionej głębokości zamiatania): 500-700 m/h
Wydajność hydrauliczna wału zamiatarki: ok. 75 l/min stała przy 140 bar
Wydajność hydrauliczna taśmy: ok. 22 l/min przy 140 bar
Zastosowanie: usuwanie z torów nadmiernej ilości tłucznia

Sterowanie zamiatarki przy koparce odbywa się poprzez belkę sprzęgową. Urządzenie porusza się na 4 wałkach szynowych. Do załadunku można zastosować 4-ro punktowy łańcuch.

Obracający się wał zamiatarki transportuje nadmiar tłucznia na poprzeczna taśmę i kieruje go dowolnie na lewo lub prawo obok toru. Wszelkie funkcje sterownicze odbywają się z kabiny koparki.